

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΦ

- Πτερωτή αλουμινίου 4φτερη σειράς RMP.
Στο **ΚΑΦΒ/4-602** η πτερωτή είναι 6φτερη σειράς RH.
- Μοτέρ 230V ή 400V, 1400rpm
(τύποι **ΚΑΦΤ/6-602** & **ΚΑΦΤ/6-603**, 900rpm).
- Μοτέρ με θερμικό προστασίας.
- Διάμετροι από Φ250mm έως Φ600mm.
- Με προστατευτικό πλέγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καφετέριες, μπαρ, συνεργεία, επαγγελματικοί χώροι.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομειώσης με ροοστάτη **REB-2,5** και **REB-5000W**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίοδα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο αέρα SQA.

Οικονομική επιλογή

PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS



400 - 14.500 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
ΚΑΦΒ/4-250	230	1400	10	400	250	350x350
ΚΑΦΒ/4-251	230	1400	50	1.200		350x350
ΚΑΦΒ/4-300	230	1400	50	1.700	300	400x400
ΚΑΦΒ/4-350	230	1400	120	3.200	350	450x450
ΚΑΦΤ/4-351	400	1400	145	3.600		450x450
ΚΑΦΒ/4-400	230	1400	150	4.400	400	500x500
ΚΑΦΤ/4-401	400	1400	185	4.400		500x500
ΚΑΦΒ/4-450	230	1400	370	5.600	450	500x500
ΚΑΦΤ/4-451	400	1400	370	5.600		500x500
ΚΑΦΒ/4-500	230	1400	736	7.400	500	550x550
ΚΑΦΤ/4-501	400	1400	736	7.400		550x550
ΚΑΦΒ/4-550	230	1400	736	10.500	550	680x680
ΚΑΦΤ/4-551	400	1400	736	10.500		680x680
ΚΑΦΒ/4-600	230	1400	1.900	14.500	600	730x730
ΚΑΦΤ/4-601	400	1400	1.900	14.500		730x730
ΚΑΦΒ/6-602	230	900	450	7.500		730x730
ΚΑΦΤ/6-603	400	900	515	7.500		730x730



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΦ = Κωδικός Σειράς

Β = Μοτέρ μονοφασικό (230V/50Hz) **Τ** = Μοτέρ τριφασικό (400V/50Hz)

4 = Μοτέρ 4 πόλων, 1400 rpm **6** = Μοτέρ 6 πόλων, 900 rpm

250 = Ονομαστική διάμετρος φτερωτής σε mm (nominal diameter in mm)

ΚΑΦ Β / 4-250