

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ CVHT

- Τριφασικό μοτέρ.
- Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας έως **+400°C** για τουλάχιστον **2 ώρες συνεχούς λειτουργίας** και κατόπιν **+200°C**.
- Κατασκευή κιβωτίου από ισχυρό γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή εξαεριστήρα scirocco εμπροσθίας κλίσεως.

i info Πανίσχυροι ανεμιστήρες που λειτουργούν με σύστημα ιμάντα και τροχαλίας άμεσα συνδεδεμένο με τριφασικό μοτέρ προστασίας **IP:55** με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώρους πάρκινγκ, επαγγελματικές κουζίνες κ.ά.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έως μοτέρ 3KW διατίθεται σε 230/400V, 50Hz. Τα μεγαλύτερα μεγέθη διατίθενται σε 400V/50Hz κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Με μονοφασικό μοτέρ διατίθεται μόνο έως 1KW.

Πρέπει να επισημαίνεται κατά την παραγγελία αν θα είναι για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση. Διατίθεται και με μοτέρ 2 ταχυτήτων.

BELT DRIVEN CABINET FANS 400°C/2h RATED



HORIZONTAL DISCHARGE

700 - 57.000 m³/h



VERTICAL DISCHARGE



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		MOTER		ΤΑΧΥΤΗΤΑ		ΠΑΡΟΧΗ		ΒΑΡΟΣ max kg
	min kw		max kw		min rpm	max rpm	min m³/h	max m³/h	
CVHT-9/9	0,25		1,1		800	1700	700	4.400	60
CVHT-10/10	0,25		2,2		700	1700	1.100	6.300	70
CVHT-12/12	0,37		3,0		600	1500	1.300	9.300	85
CVHT-15/15	0,75		4,0		600	1200	3.000	12.000	121
CVHT-18/18	0,75		7,5		400	950	2.500	21.200	160
CVHT-20/20	2,2		7,5		500	1000	4.500	24.400	250
CVHT-22/22	2,2		15,0		400	850	5.000	36.000	320
CVHT-25/25	2,2		15,0		350	750	5.000	42.000	330
CVHT-30/28	2,2		18,5		300	600	12.000	57.000	648

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CVHT

PERFORMANCE CURVES CVHT

