

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΕΙΡΑ CFMT - CFHT

CENTRIFUGAL FANS IN FURNACE APPLICATIONS

- Μοτέρ 4 πόλων 230V/400V-50Hz για μοτέρ έως 3kw και 400V-50Hz για μοτέρ μεγαλύτερης ισχύος.
- Σχεδιασμένοι για συνεχή ανακυκλοφορία θερμού αέρα θερμοκρασίας έως 250°C για το CFMT και 300°C για το CFHT.
- Έμμεσης κίνησης με ιμάντες και τροχαλίες.
- Στιβαρή κατασκευή με μόνωση υψηλής θερμικής και ακουστικής ικανότητας από πετροβάμβακα.
- Με ειδική βαφή αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Με ειδικό πλαίσιο προσαρμογής για εντοιχισμό στο τοίχωμα του φούρνου.

ΤΥΠΟΣ CFMT: Με φτερωτή πυκνή και πτερύγια εμπρόσθιας κλίσης.

ΤΥΠΟΣ CFHT: Με φτερωτή αραιά και πτερύγια οπίσθιας κλίσης.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Με μοτέρ με θερμικό προστασίας PTC
- Με μοτέρ EFF1



CFMT



CFHT

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ (r.p.m.)	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)	MAXIMUM ΑΠΟΡ ΙΣΧΥΣ (A)		ΒΑΡΟΣ (kg)
			230V	400V	
CFMT/4-355/145-3	1400	3	12,6	7,3	55
CFMT/4-355/145-4	1420	4	-	9,3	60
CFMT/4-355/145-5,5	1440	5,5	-	12	70
CFMT/4-355/145-7,5	1445	7,5	-	15,5	80
CFMT/4-400/165-4	1420	4	-	9,3	65
CFMT/4-400/165-5,5	1440	5,5	-	12	85
CFMT/4-400/165-7,5	1445	7,5	-	15,5	95
CFMT/4-450/185-5,5	1445	5,5	-	12	100
CFMT/4-450/185-7,5	1445	7,5	-	15,5	110
CFMT/4-500/205-7,5	1445	7,5	-	15,5	115
CFMT/4-500/205-9,2	1450	9,2	-	21,5	125
CFMT/4-500/205-11	1450	11	-	22,5	135
CFMT/4-500/205-15	1460	15	-	31	150

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ (r.p.m.)	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)	MAXIMUM ΑΠΟΡ ΙΣΧΥΣ (A)		dB(A)	ΒΑΡΟΣ (kg)
			230V	400V		
CFHT-450 2,2kW	1710	2,2	8,30	4,80	77	139
CFHT-450 3kW	1890	3	11,40	6,50	79	142
CFHT-450 4kW	2170	4	-	8,60	82	146
CFHT-500 3kW	1510	3	11,40	6,50	77	157
CFHT-500 4kW	1700	4	-	8,60	79	161
CFHT-500 5,5kW	1970	5,5	-	11,10	83	173
CFHT-560 4kW	1360	4	-	8,60	77	211
CFHT-560 5,5kW	1540	5,5	-	11,10	80	223
CFHT-560 7,5kW	1760	7,5	-	14,80	83	231
CFHT-630 5,5kW	1380	5,5	-	11,10	81	235
CFHT-630 7,5kW	1550	7,5	-	14,80	83	243
CFHT-630 11kW	1660	11	-	22,60	85	270
CFHT-710 11kW	1460	11	-	22,60	85	270
CFHT-710 15kW	1650	15	-	28,50	88	304