

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕΙΡΑ BDB

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Φτερωτή οπισθοκλινή
- Σε διαμέτρους από Ø200 έως 1400mm

Με πλαίσιο από μορφοποιημένο χάλυβα που επιτρέπει την τοποθέτηση του ανεμιστήρα σε θέσεις 0°, 90°, 180° και 270° (μοίρες).

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 70.000
ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


DOUBLE INLET BELT DRIVE FANS



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για κεντρικό σύστημα εξαερισμού, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, πάρκινγκ, κ.ά.


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευή όλου του συστήματος (ανεμιστήρας - ιμάντες, τροχαλία) εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION). Γίνεται οποιαδήποτε ειδική κατασκευή με επιλογή ηλεκτροκινητήρα 230V ή 400V, 2 ταχυτήτων, αντεκρηκτικού τύπου, ειδικών διαστάσεων κιβωτίου κ.ά. Διατίθενται 4 τύποι στήριξης και μοντέλα από 200 ως 1400. Με μοτέρ SIEMENS

➔ 1900 - 260.000 m³/h




TYPE S

Fan size	315 to 710
Volume	1.900 to 50.000 m³/h
Total Pressure	up to 2.000 Pa




TYPE C

Fan size	315 to 710
Volume	1.900 to 50.000 m³/h
Total Pressure	up to 2.000 Pa



TYPE T


Fan size	315 to 1.400
Volume	1.900 to 190.000 m³/h
Total Pressure	up to 2.500 Pa



TYPE X/Z

Fan size	315 to 1.400
Volume	1.900 to 260.000 m³/h
Total Pressure	up to 3.200 Pa



ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM KW	MAXIMUM rpm	ΠΑΡΟΧΗ MAX m³/h	ΒΑΡΟΣ Kg
BDB 200 CM D20	2	5200	4.300	10
BDB 225 CM D20	2,2	4500	5.360	12
BDB 250 CM D20	2,5	4000	7.000	14
BDB 280 CM D25	3	3500	9.000	19
BDB 315 CM D25	4	3100	13.000	27
BDB 355 CM D30	5	2700	16.000	41
BDB 400 CM D30	6	2500	20.000	45
BDB 450 CM D35	8	2200	26.000	62
BDB 500 CM D35	10	1900	35.000	81
BDB 560 CM D40	12	1700	47.000	110
BDB 630 CM D45	14	1500	50.000	141
BDB 710 CM D50	18	1350	55.000	199
BDB 800 TM D55	22	1200	60.000	299
BDB 900 TM D60	30	1050	80.000	368
BDB 1000 TM D70	35	1000	100.000	474
BDB 1120 TM	45	850	123.000	687
BDB 1250 TM	50	780	140.000	967
BDB 1400 TM	70	680	180.000	1362





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BDB (mm)

DIMENSIONS BDB (mm)

BDB 200 - 400 C





BDB 450 - 710 C





ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
															CL	CM	
200 C	370	343	215	256	256	224	164	306	281	306	420	57	37	4	20	20	11x16
225 C	415	382	243	288	288	224	180	348	313	338	452	57	34	3	20	20	11x16
250 C	460	418	270	322	322	224	194	383	347	372	486	57	35	4	20	20	11x16
280 C	518	466	302	360	360	280	214	432	390	420	556	68	34	5	25	25	13x18
315 C	578	518	340	404	404	330	236	480	432	464	600	68	38	3	25	25	13x18
355 C	654	578	383	452	452	368	260	548	492	532	672	70	30	6	30	30	13x18
400 C	736	650	432	506	506	402	290	612	546	586	726	70	38	5	30	30	13x18

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
																CL	CM	
450 C	827	726	486	568	568	200	111	322	681	608	648	814	83	45	5	35	35	13x18
500 C	918	800	538	638	638	245	120	352	750	678	718	924	103	50	5	35	35	13x18
560 C	1030	892	603	714	714	280	125	390	844	764	814	1000	93	48	7	40	40	13x18
630 C	1157	998	679	800	800	328	110	434	945	850	900	1092	96	53	6	40	45	13x18
710 C	1302	1120	765	898	898	360	150	484	1057	948	998	1234	118	63	7	50	50	17x22

BDB 450 - 1000 T



BDB 1120 - 1400 T



ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	J	K	L	M	P	R	d		uxs
																TL	TM	
800 T	1468	1254	862	1006	1006	405	171	540	1180	1056	1106	1388	141	74	7	55	55	17x22
900 T	1648	1408	971	1130	1130	455	189	604	1319	1180	1230	1566	168	89	7	60	60	17x22
1000 T	1810	1540	1066	1266	1266	500	200	656	1450	1316	1366	1724	179	90	9	60	70	17x22

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	d		uxs
																TL	TM	
1120 T	2033	1725	1200	1422	1422	290	748	1630	1482	1548	1800	193	59	95	9	-	75	17x22
1250 T	2285	1930	1353	1524	1524	300	830	1831	1599	1674	1975	220	81	99	9	-	80	17x22
1400 T	2568	2170	1515	1794	1794	310	963	2057	1869	1944	2260	227	89	113	13	-	90-80	17x22