

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 400°C/2h

ΣΕΙΡΑ ΙΛΗΤ

- Μοτέρ 400V/50Hz.
- Τις δύο πρώτες ώρες αντοχή απαγωγής αερίων έως +400°C και +200°C σε συνεχή λειτουργία.
- Κατασκευή από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα. Έτοιμοι για άμεση σύνδεση με το σύστημα των αεραγωγών σε οποιαδήποτε θέση (κάθετα ή οριζόντια) εσωτερικά ή εξωτερικά.
- Η πτερωτή είναι αραιά με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Σε όλα τα μοντέλα της σειράς τα μοτέρ είναι άμεσης κίνησης, εξωτερικά τοποθετημένο εκτός ροής αέρα. Με 4, 6 και 8 πόλους.
- Προστασία μοτέρ IP:54, κλάση F.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Η σειρά αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για απαγωγή θερμών αερίων και καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκλυση εκρηκτικών και επικίνδυνων αερίων. Επίσης είναι κατάλληλοι και για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως επαγγελματικές κουζίνες και εξαερισμό χώρων πάρκινγκ αυτοκινήτων.

ΠΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 4/6, 4/8, 6/8, ή 6/12 πόλων.



2.333 - 19.000 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MOTER kW	MAXIMUM A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB (A)	ΒΑΡΟΣ kg
ILHT/6-035	940	0,25	1,0	2.333	50	70
ILHT/4-035	1415	0,55	1,4	3.500	56	70
ILHT/4-050	1415	0,75	1,7	5.000	59	90
ILHT/4-060	1420	1,5	3,2	7.000	62	110
ILHT/6-065	930	0,75	2,0	6.667	56	135
ILHT/4-065	1430	2,2	4,6	10.000	64	135
ILHT/6-085	950	1,5	2,8	8.400	58	145
ILHT/6-110	940	2,2	5,4	12.500	60	160
ILHT/6-140	960	3	6,8	15.000	63	175
ILHT/6-190	955	5,5	12,2	19.000	64	210

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

INSTALLATION OPTIONS

